

salva



Cuentalitros/ Enfriador de agua

Cuentalitros / Enfriador de agua
Compte-litres / Refroidisseur d'eau
Water meter / Water cooler



Enfriador de agua para usos diversos y especialmente para facilitar el amasado de pan en máquinas rápidas.

Refrigerateur d'eau pour diverses utilisations et plus spécialement pour la fabrication du pain.

Water cooler suitable for different purposes, especially to make the kneading of bread in fast machines, easier.



enfriador de agua
Refrigerateur D'eau
Water cooler

» CARACTERÍSTICAS » CARACTERISTIQUES » FEATURES

- Exterior en chapa galvanizada.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 (18/8).
- Tapa desmontable.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Control electrónico digital.
- Serpentin refrigerador interior de acero inoxidable.
- Toma de agua de 1/2".
- Salida de agua de 3/4" por gravedad.
- Monofásico
- Con agitador para obtener una temperatura homogénea del agua.
- Control de nivel mediante una boya.
- Indicador exterior de nivel.
- Extérieur en tôle galvanisée plastifiée (PVC).
- Intérieur en inox AISI 304 (18/18).
- Couvercle démontable pour faciliter le nettoyage.
- Isolant en polyuréthane injecté.
- Equipé d'un thermostat et d'un thermomètre.
- Serpentin intérieur en acier inoxydable.
- Entrée d'eau 1/2".
- Sortie d'eau 3/4".
- Monophasé.
- Agitateur pour obtenir une température homogène de l'eau.
- Contrôle du niveau d'eau.
- Indicateur extérieur de niveau noté en lts.
- Galvanized metal sheet housing exterior.
- Interior manufactured from stainless steel AISI 304 (18/8).
- Removable cover.
- Injected polyurethane insulation.
- Digital electronic control system.
- Stainless steel cooling coil.
- Water inlet 1/2".
- Gravity water outlet 3/4".
- Single-phase.
- With water stirrer to obtain homogeneous temperature of the water.
- Water level controlled through buoy.
- Outside water level indicator.

Largo Longeur Length	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height
880 mm.	560 mm.	1.120 mm.

Compresor Compresseur Compressor	1 HP.
Capacidad neta Capacité nette Net capacity	175 litros
Gas refrigerante Gaz réfrigérant Cooling gas	R-404 A

Temperatura de trabajo +30°C ambiente Température de travail à +30°C ambiente Working temperature at +30°C ambient	+5°C
Potencia total absorbida en funcionamiento Puissance totale absorbée en marche Total absorbed power at work	750 W.
Voltage Voltage Voltage	220 V. 50 Hz. 220 V. 60 Hz.



» CARACTERÍSTICAS » CARACTERISTIQUES » FEATURES

- Preselector electrónico de tres dígitos.
- Pantalla luminosa.
- Repite la cantidad marcada con sólo pulsar el correspondiente botón.
- Equipado con una válvula a 230v., con paso de 3/4", de 0 a 10 atmósferas, con filtro.
- A petición suya, le ofrecemos la posibilidad de suministrarlo en pasos mayores.
- Préselecteur électronique à trois digits.
- Ecran lumineux.
- Réaffichage du nombre de litres programmés par simple action sur le bouton correspondant.
- Equipé d'une vanne à 230 v. à sortie de 3/4", pression de 0 à 10 atmosphères, avec filtre.
- Possibilité de diamètres de sortie supérieurs, sur demande.
- Electronic three-digit preselector.
- Lighted display.
- Repetition of the preselected value by pressing the suitable button.
- Fitted with a 230v. 3/4" way valve, for pressures from to 10 atm., complete with filter.
- Other outlet diameters available, on request.

» FUNCIONAMIENTO » FONCTIONNEMENT » OPERATION

Medidas caja Dimensions du boîtier Box dimensions	Peso Poids Weight	Clavija Fiche Plug
22 x 17 x 10 cms.	4 kgs.	230v. (I)

El equipo contador de litros, puede funcionar de dos modos: automático o manual.

Le compteur de litres peut fonctionner en mode: automatique ou manuel.

The water meter can operate in either mode: automatic or manual.

Salva Industrial, S.A. □
 Crta. Nacional, Nº1, Km. 471 - E 20100 LEZO (SPAIN) □
 Apdo. Correos nº505 -E- 20080 SAN SEBASTIAN □
 00 34 943 449 300
 Fax 00 34 943 449 329
 E-mail España: salva@salva.es
 E-mail Export : sales@salva.es
 URL: www.salva.es



Delegaciones/Delegations/Branch offices:
 Barcelona ☎ 00 34 933 638 800
 Madrid ☎ 00 34 916 211 540
 Valencia ☎ 00 34 963 580 189
 FRANCIA ☎ 00 33 146 561 025
 CHILE ☎ 00 56 255 54477

