

# Elecsol

## Unlu Mamül Fırını

salva

### Fırının Teknik Özellikleri:

- AISI 430 kalite paslanmaz çelikten dış konstrüksiyon.
- Birbirinden bağımsız çalıştırılabilen katlar ve kalın taşıyıcı ile çok sağlam izolasyon.
- Korumalı elektrik tesisatı.
- Dış ortama kabin içindeki ısıyı geçirmeyen özel LOW-e camlı kapılar.
- Yüksek performanslı ve kısa sürede tekrar kullanıma hazır olabilen güçlü buhar üretimi.
- Düşük enerji tüketen özel ECO-ENERGETIC tasarım.



### Piştirme Kalitesi:

- Koruyuculu rezistansların özel yerleşimi sayesinde muntazam, eşit ve kaliteli piştirme.
- Isıyı geniş yüzeyde yayan tavan ve taban ısıtma sistemi.
- Taban, tavan ve giriş rezistanslarını bağımsız kontrol etme.
- Ürünün tabanındaki piştirme kalitesini garanti eden ısıya dayanıklı ve gıdaya uygun taşlar.
- Yüksek seviyede ısıyı tutma kapasitesi ve gün boyu fırın sıcaklığını sabit tutma



## KAPI YÜKSEKLİĞİ 600 mm

Model	Güç	Kat başına kapı sayısı	Pişirme Alanı (m <sup>2</sup> )	İç Ölçüler (mm)		Dış Ölçüler (mm)		Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
				En	Derinlik	En	Derinlik		
<b>3 KATLI FIRINLAR</b>									
ELECSOL 3C/1P 160	16.8	1	3	620	1.600	1.260	2.723	2.200	1.760
ELECSOL 3C/1P 200	19.3		3.70		2.000		3.123		1.960
ELECSOL 3C-1A/1P 160	16.8		3		1.600		2.723		1.760
ELECSOL 3C-1A/1P 200	19.3		3.70		2.000		3.123		1.960
ELECSOL 3C/2P 160	25.5	2	6	1.240	1.600	1.880	2.723	2.200	2.330
ELECSOL 3C/2P 200	29.7		7.4		2.000		3.123		2.600
ELECSOL 3C/2P 240	33.9		9		2.400		3.523		2.890
ELECSOL 3C-1A/2P 160	25.5		6		1.600		2.723		2.330
ELECSOL 3C-1A/2P 200	29.7		7.4		2.000		3.123		2.600
ELECSOL 3C-1A/2P 240	33.9		9		2.400		3.523		2.890
ELECSOL 3C/3P 160	34.5	3	9	1.860	1.600	2.500	2.723	2.200	2.910
ELECSOL 3C/3P 200	40.5		11.2		2.000		3.123		3.270
ELECSOL 3C/3P 240	46.5		13.4		2.400		3.523		3.640
ELECSOL 3C-A1/3P 160	34.5		9		1.600		2.723		2.910
ELECSOL 3C-A1/3P 200	40.5		11.2		2.000		3.123		3.270
ELECSOL 3C-A1/3P 240	46.5		13.4		2.400		3.523		3.640
<b>4 KATLI FIRINLAR</b>									
ELECSOL 4C/1P 160	22.4	1	4	620	1.600	1.260	2.723	2.200	2.090
ELECSOL 4C/1P 200	25.7		5		2.000		3.123		2.310
ELECSOL 4C/1P 240	29		6		2.400		3.523		2.530
ELECSOL 4C/2P 160	34	2	8	1.240	1.600	1.880	2.723	2.200	3.090
ELECSOL 4C/2P 200	39.6		10		2.000		3.123		3.410
ELECSOL 4C/2P 240	45.2		12		2.400		3.523		3.460
ELECSOL 4C/3P 160	46	3	12	1.860	1.600	2.500	2.723	2.200	3.460
ELECSOL 4C/3P 200	54		15		2.000		3.123		3.910
ELECSOL 4C/3P 240	62		18		2.400		3.523		4.350

## KAPI YÜKSEKLİĞİ 800 mm

<b>3 KATLI FIRINLAR</b>									
ELECSOL 3C/1P80 160	19.5	1	4	820	1.600	1.460	2.723	2.200	1.960
ELECSOL 3C/1P80 200	22.5		5		2.000		3.123		2.180
ELECSOL 3C/2P80 160	34.5	2	7.9	1.640	1.600	2.280	2.723	2.200	2.690
ELECSOL 3C/2P80 200	40.5		9.9		2.000		3.123		3.030
ELECSOL 3C/2P80 240	46.5		11.9		2.400		3.523		3.360
<b>4 KATLI FIRINLAR</b>									
ELECSOL 4C/1P80 160	26	1	5.3	820	1.600	1.460	2.723	2.200	2.320
ELECSOL 4C/1P80 200	30		6.6		2.000		3.123		2.570
ELECSOL 4C/1P80 240	34		7.9		2.400		3.523		2.840
ELECSOL 4C/2P80 160	34.6	2	10.5	1.640	1.600	2.280	2.723	2.200	3.220
ELECSOL 4C/2P80 200	54		13.16		2.000		3.123		3.610
ELECSOL 4C/2P80 240	62		15.8		2.400		3.523		4.010

**salva**

SMR ENDÜSTRİYEL MUTFAK  
(Türkiye Yetkilisi)  
Tel: (+90) 212 280 49 64  
Info@smrprofessional.com  
[www.smrprofessional.com](http://www.smrprofessional.com)

Salva ölçüleri ve değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

**SMR**

ENDÜSTRİYEL MUTFAK